

尺寸: 126x175mm



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

## CILINDROS PARA CERRADURAS DE INCRUSTAR



FLEXON HERRAJES

### 1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cilindro de llaves convencionales (3) ó de llaves de seguridad (5) ----- 1 Und
- Tornillo de fijación del cilindro ----- 1 Und

### 2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:



Verifique si el cilindro tiene la leva a 30° al extraer la llave. Requiere accionar la llave para alinear la leva con la base del cilindro, para poder introducirlo.



Inserte el cilindro desde el interior.



Gire la llave, buscando el accionamiento de la cerradura y verifique su normal funcionamiento.



Introduzca el tornillo largo por el agujero previsto por el frente de la cerradura. Enrosque y apriete



Verifique el normal funcionamiento de la cerradura: retraiga el picaporte y accione la cerradura hacia adentro y hacia afuera.



Verifique si la puerta cierra correctamente y si la cerradura la asegura al marco debidamente.



Nunca utilice una herramienta para forzar el giro de la llave, ni utilice llaves dobladas, debilitadas ó defectuosas de otra forma.



Asegúrese siempre que la llave esté introducida hasta el tope antes de tratar de girarla